

# F835

## Pointe Kelvin, 138 mil filetable

<b>Pas (mm/mil)</b>	3,50 / 138
<b>Courant (anneau)</b>	10,0 A
<b>Courant (intérieur)</b>	2,0 A
<b>Fréquence</b>	2,0 GHz
<b>Température</b>	-20°C...+80°C

### Forces du ressort (cN ±20%)

	Précharge	Force nom.
Au total	-	180
Contact intérieur	30	70
Anneau de contact	50	110
Au total	-	410
Contact intérieur	50	110
Anneau de contact	80	300

### Débattements du ressort (mm)

	Course nom.	Course max.
Contact intérieur	4,0	5,0
Anneau de contact	4,0	5,0
Surplat		2,6
Filetage		2,5

### Matériaux et revêtements

Contact intérieur	CuBe, doré
Anneau de contact	CuBe, doré
Corps	Laiton, doré
Ressort, contact intérieur	Acier à ressort, argenté
Ressort, anneau de contact	Acier à ressort, argenté
Réceptacle	Laiton, doré

### Accessoires

Outil d'insertion, réceptacle	FEWZ-774E0
Outil à visser, pointe de test	FWZ885 (T)

### Diamètre de perçage (mm)

Réceptacle sans moletage	2,98 - 2,99
Réceptacle à moletage	3,00 - 3,02

Numéro d'article	Forme de tête	Forme de tête	Ø A	Ø B	C	H	L	Version	Outil à visser
F83509B0001G180		09	0,64	2,17	0,00	10,00	44,80	-	FWZ885; FWZ885T
F83516B0001G410		16	0,64	2,17	0,00	10,00	44,80	-	FWZ885; FWZ885T
F83527B0002G410		27	0,64	2,17	9,00	19,00	53,80	-	FWZ760S1 (T)

